

ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ С КУЗОВОМ ФУРГОН
(ЗАКРЫТЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ) НА БАЗЕ ШАССИ ISUZU
NPR 75L-K



SamAuto



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория транспортного средства	N2
Колёсная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
База, мм	3 815
Габаритные размеры, мм (длина/ширина/высота)	6 790 x 2 230 x 3 060
Высота внутри кузова, мм	1 950
Высота погрузочной платформы, мм	1 012
Допустимая полная масса, кг	7 500
Грузоподъемность, кг	3 450
Допустимая нагрузка, кг	
- на переднюю ось / на заднюю ось	2 400 / 5 100
Колея колёс, мм	
- передних колёс	1 665
- задних колёс (внешняя / внутренняя)	1 910 / 1 390
Двигатель	ISUZU 4HK1-TNC
Количество и расположение цилиндров	4 в ряд
Степень сжатия	17,5 : 1
Рабочий объем, см³	5 193
Максимальная мощность, кВт/л.с. (об/мин)	110 / 150 (2 600)
Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин)	404 (1 500 - 2 600)
Коробка переменных передач	ISUZU MYY6S
- число передач / тип	6 / механическая
Тормозная система	Барabanная, гидравлическая
Наличие ABS	Есть
Тип топлива / Объем топливного бака, л	Дизель / 100
Расход топлива на 100 км, л	20±2



ЭКСТЕРЬЕР



ДАННУЮ МОДЕЛЬ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ С УЛУЧШЕННОЙ КОМПЛЕКТАЦИЕЙ, В КОТОРУЮ ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

- Кондиционер
- Электрический стеклоподъемник
- Центральный замок
- Обогрев боковых зеркал

МОДИФИКАЦИИ КУЗОВА

- Фургон с дополнительной опцией холодильная установка (-18 C)
- Фургон с дополнительной опцией холодильная установка (-5/+5 C)
- Фургон с дополнительной опцией холодильная установка (+2/+15 C)
- Изотермический кузов (сэндвич панели)